

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLEU
 Grammage par pli (+/-2g) 16,50g / m²
 Nombre de plis 3
 Gaufrage DESL 40 pt
 Nombre de formats 1 000
 Perforation 30,00cm
 Laize 30,50cm

Surface / Feuille 915,00cm²
 Diamètre mandrin 61,30mm
 Mandrin déchirable Oui
 Diamètre extérieur 30,00cm
 Origine France
 Ecolabel 05/01/01

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire Oui
 Traitement WS Oui

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)

Annexe D : Article d'essuyage industriel



INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Bobine industrielle haute resistance

Recommandation :

A utiliser avec les devidoirs au sol ou muraux 01DB0000, 01DB1959 et 01DB0552V

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.000,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuyage industriel en bobine allie performance et autonomie

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	2		
Poids Maxi. kg	9,06		
Longueur cm	60,00		
Largeur cm	30,00		
Hauteur cm	30,50		
Code EAN	3378920005540		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	6
Nombre de niveaux	7
UV par palette	42
Hauteur palette en m	2,29
Volume UV en m3	0,0549



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Systèmes de management de la qualité de la société MP hygiene certifiés ISO 9001 par LR.

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE
 119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX FRANCE
 Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38
 contact@mphygiene.com
 www.mphygiene.com

