Protection des mains

VENICUT10

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique enduit, idéal pour l'industrie agroalimentaire

Certifications et normes

CE

EN 388
3131X

Protège contre les risques

Usure

Avantages spécifiques

Facilité d'utilisation

· Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gène au niveau du poignet durant une utilisation prolongée

Performance

· Grande légèreté pour une dextérité optimale

· L'enduction en polyuréthane va permettre d'avoir une bonne accroche grâce à sa fonction antidérapante

Compatibilité

· Compatible avec les aliments

Applications

- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Automobile**
- **Industrie minière**
- **Traitement des déchets et de l'eau**
- **Stockage**

Protection des mains

VENICUT10

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique enduit, idéal pour l'industrie agroalimentaire

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Polyamide
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	PU
Finition de l'enduction	Lisse
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	15
Avantage supplémentaire	Reach, Sans latex, Sans silicone, Brochable
Couleur	Bleu
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel