

Hydromist[®] 55



Injecteurs/extracteurs parfaitement adaptés aux grandes surfaces de moquettes.

IDEAL POUR COMMERCES HÔTELS CENTRES DE CONFÉRENCES BUREAUX

- **Hydromist 55 / 100** : une version robuste et économique pour le traitement des grandes surfaces textiles, laissant un revêtement frais et propre.
- **Hydromist 55 / 400** : 28 bars de pression et un réchauffeur de solution intégré font de cet appareil un des meilleurs de sa catégorie, très performant, robuste, destiné aux travaux de longues durées, procurant d'excellents résultats.
- Deux moteurs d'aspiration à 2 étages pour une récupération optimale de la solution et des salissures
- Canne en acier inoxydable simple ou double spray
- Outil pour surfaces hautes disponible en option
- Capacité du réservoir de solution de 50 litres pour une grande autonomie de travail
- Grandes roues fixes à l'arrière pour une maniabilité aisée
- Réglage de la pression d'injection jusqu'à 28 bars sur la version 55/400
- Commandes séparées permettant l'utilisation conjointe ou non des fonctions de l'appareil

Contactez-nous pour une démonstration + 44 (0) 23 8070 6615

Hydromist® 55



| | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Modèle | Hydromist® 55/100 | Hydromist® 55/400 |
| Code Produit | HM55/100 | HM55/400 |

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

| | | Hydromist® 55/100 | Hydromist® 55/400 |
|---------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------|
| Tension Alternative / Fréquence | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
| Puissance du Moteur d'aspiration | W | 2 x 1200 | 2 x 1200 |
| Dépression à la colonne d'eau | kPa/mmwg | 45/4588 | 45/4588 |
| Capacité du réservoir de solution | l | 50 | 50 |
| Capacité du réservoir de récupération | l | 30 | 30 |
| Puissance de réchauffeur en solution | | - | 3000 |
| Débit d'air | l/s | 45.8 | 45.8 |
| Type de pompe | | Electrovanne | Electrovanne |
| Puissance de la pompe | W | 240 | 500 |
| Pression de la pompe | bar/psi | 6.8/100 | 27.6/400 |
| Débit d'eau | l/m | 0.5 | 1.4 |
| Niveau sonore | dB(A) | 86 | 86 |
| Dimensions (L x l x H) | cm | 87 x 61 x 115 | 87 x 61 x 115 |
| Poids | kg | 47 | 60.5 |
| Longueur de câble | m | 15 | 15 |
| Garantie | | 1 an sujet aux conditions | |

ACCESSOIRES

| | Hydromist® 55/100 | Hydromist® 55/400 |
|--|-------------------|-------------------|
| Flexible 6m (pression jusqu'à 7 bars) | ● | |
| Flexible 15m (pression jusqu'à 7 bars) | ○ | |
| Flexible 6m (pression jusqu'à 27 bars) | | ● |
| Flexible 15m (pression jusqu'à 27 bars) | | ○ |
| Canne en acier inoxydable - simple spray, pression jusqu'à 27 bars | ○ | ○ |
| Canne en acier inoxydable - double spray, pression jusqu'à 27 bars | ○ | ○ |
| Outil en plastique pour revêtements textiles | ○ | |
| Embout pour revêtements textiles usage intensif | ○ | ○ |

De série ● En option ○



Flexible 6m (pression jusqu'à 7 bars)



Flexible 6m (pression jusqu'à 27 bars)



Flexible 15m (pression jusqu'à 7 bars)



Flexible 15m (pression jusqu'à 27 bars)



Canne en acier inoxydable - simple spray, pression jusqu'à 27 bars



Outil en plastique pour revêtements textiles



Canne en acier inoxydable - double spray, pression jusqu'à 27 bars



Embout pour revêtements textiles usage intensif

Brought to you by
TACNY
 CORPORATION

Truvox International Limited
 Unit C (East), Hamilton Business Park, Manaton Way, Botley Road, Hedge End, Southampton, SO30 2JR, UK
 Tel: +44 (0) 23 8070 6615 Fax: +44 (0) 23 8070 5001 Email: export@truvox.com Web: www.truvox.com

Les spécifications techniques sont susceptibles de modifications sans avis préalable.

REV01 (04/19)

La solution pour tous vos sols