

CRG8055

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE



À usage professionnel.



Autolaveuse autoportée ultra maniable et ultra compacte, très confortable pour l'opérateur.

Avec son design compact, elle offre le meilleur rendement en associant grande capacité (80L) et grande largeur de travail (550mm) tout en s'inscrivant dans des dimensions adaptées aux surfaces même réduites.

Simple d'utilisation, les fonctions sont optimisées et intuitives : panneau de contrôle simplifié permettant de régler facilement le débit d'eau, la vitesse de travail...

Autonomie 3h. Système flexifill.

Design 2017 : les organes principaux de l'autolaveuse pour la maintenance et une bonne utilisation sont identifiés en rouge.

Accessoires inclus :

- 606028 Brosse de lavage verte polypropylène Ø550mm
- 901161 Batterie type «gel» 12V/120Ahr (en prévoir 2)
- 221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m
- 904691 Suceur complet aluminium L.805mm avec SERILOR®

Accessoires en option :

- 606403 Plateau Padloc noir Ø508mm
- 900518 Jeu de 2 lamelles L.805mm SERILOR®
- 606550 Brosse douce en nylon Ø550mm
- 606551 Brosse de lavage verte carbure silice Longlife Ø550mm

Disques en option :

- 0154159 Disque noir Ø508mm (carton de 5)
- 0153152 Disque vert Ø508mm (carton de 5)
- 0152155 Disque rouge Ø508mm (carton de 5)

Distribué par :

Numatic
INTERNATIONAL

Alimentation	
Type d'alimentation (batteries gel)	2x 12V (24V) 120 Ahr
Classe de protection électrique (pendant la charge)	I
Classe de protection électrique (en fonctionnement)	III
Indice de protection	IPX3
Autonomie	3H
Temps de charge	4H30
Type de chargeur (230282)	35 A
Puissance absorbée du chargeur	840W
Capacités de travail	
Largeur de travail	550mm
Largeur de l'embouchure d'aspiration	805mm
Réservoir solution	80L
Réservoir récupération	80L
Chimie embarquée	non
Vitesse de lavage maxi	6km/h
Rendement théorique	3300m ² /h
Rendement effectif	2400m ² /h
Nombre de brosses	1
Caractéristiques du brossage	
Pression de brosse	23kg
Pression de disque	9,3g/cm ²
Vitesse de brossage	150 trs/min
Diamètre brosse	550mm
Diamètre disque	508mm
Puissance moteur brosse	24V / 600W
Dispositif d'aspiration	
Type d'aspiration	Bypass 2 étages
Débit d'air	24,2 L / sec
Dépression	1300mm/CE
Puissance moteur d'aspiration	24V / 400 W
Système d'aspersion	
Type d'aspersion	Pompe automatique à débit variable
Débit d'eau	0,5 à 3L/min
Dispositif de traction	
Puissance moteur de traction	24V 400W
Pente maximale admissible	11%
Poids / Encombrement	
Poids net - à vide	200kg
Poids Brut - avec liquide	280kg
Dimensions (Lxlxh)	805x1460x1160mm
Largeur hors embouchure d'aspiration	500mm
Largeur avec embouchure d'aspiration	805mm
Niveau sonore / vibrations	
Niveau sonore à 1m (EN60704-1)	≤ 70dB (A)
Vibration main/bras (ISO5439-1)	1,84 m/s ²
Vibration corps (ISO2431-1)	1,11 m/s ²

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier, EAE LA TUILERIE, 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 - Fax : 01 64 72 61 62 - www.numatic.fr