



ECOWIPER PROF-BOBINE IND. 1X2

Rotoli Industriali

C54052



Détails Techniques

Matière Première	CEL-75	Absorption par immers.%(+/- 10)	451	Nr Formats	850
Nr. Plis	2	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	90	Laize Bobine (mt)	255,00
Grammage à Pli (gr/mq)	18,0	Res.Tract.Longit. Sèche N/m(+/-50)	420	Diamètre Bobine	29,00
Couleur	BLANC	Res.Tract.Transv. Sèche N/m(+/-50)	235	Mandrin	D.CENTR
Point de blancheur	75	Res.Tract.Longit. Humide N/m(+/-50)	147	Diamètre Mandrin (mm)	72
Méthode de blanchiment	--	Res.Tract.Transv. Humide N/m(+/-50)	82	Bobines à Paquet	1
Traitement WS	OUI	Laize Format (cm)	24,00	Paquets à Carton	2
Gaufrage	SATIN	Longuer Format (cm)	30,00	EAN Paquet	8022650540523
Adhésion Plis	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforation	OUI	EAN Carton	8022650540523



Détails Logistiques

Dimensions Paquet (cm HxLxD)	--	Materiel d'Emballage	ABSENTE	Cartons à Palette	60
Dimensions Carton (cm HxLxD)	24,00x58,00x29,00	Materiel du Carton	POLYTHENE	Cartons à Couche	6
Dimensions Palette (cm HxLxD)	255,00x116,00x87,00	Certification Palette	EPAL	Couche à Palette	10
Volume Carton (m3)	0,0403	Construction Palette	--	Demipalette	No



Les données techniques ci-dessus sont issues d'études effectuées sur des articles standard et sont seulement fournies à titre d'informations. Sur demande spécifique nous pouvons vous fournir informations supplémentaires. Les mesures ont été effectuées en respectant les tolérances en vigueur.

