



Rouleaux essuie-mains pour appareils à découpe 150 mètres en continu

Destination : Utilisation dans les appareils muraux avec système de découpe intégré type LH29ATR.

Produit réalisé dans une ouate fort grammage par procédé gaufré collé.

Rouleau de belle présentation possédant une autonomie maximale. Laize de 20 cm correspondant au standard du marché.

Épaisseur double – Tenue des plis solide du fait du procédé d'assemblage par gaufré collé.



Caractéristiques du produit			
Dimensions :	Laize	19.8 cm	
	Prédécoupe	Continu	
	Longueurs	150 m	
	Diamètre intérieur mandrin	Type 45 (47 mm)	
	Diamètre extérieur	19.4 cm maxi	
Matière première :	Qualité ouate	Couleur	Ouate recyclée Bleue
	Traitement WS	Oui	
	Aspect	Gaufré collé	
	Nombre de plis	2	
	Grammage par plis	23 gr/m ²	

Conditionnement :	Unités de vente	Pack polyfilm
	Colis de	6 rouleaux
	Poids net du colis	8 Kg 197
	Dimensions colis (mm)	Long. 580 x Larg. 390 x Haut. 200
	Volume colis	0.045 m ³
	Type de palette	80 x 120 cm Europe
	Nombre de colis / palette	44 packs
	Plan de palettisation	11 rangs de 4 colis
	Dimensions palette hors tout	long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 235 cm
	Origine	France

EAN	3700178232216
Code douanier	48182091

Version 20210503 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini, soumise à une tolérance de 5%.