

Produit distribué par :



**FICHE DESCRIPTIVE
TECHNIQUE ET COMMERCIALE**

Désignation commerciale : TERRE DE DIATOMÉE A USAGE INDUSTRIEL ET ROUTIER - GRANULOMETRIE 05/10-25K

Destination : Absorbant industriel et routier permettant la maintenance et le nettoyage des surfaces
Conforme à la norme NF P98-190 permettant ainsi une utilisation sur le réseau routier.

Texte orienté consommateurs : La Terre de Diatomée 05/10 sert à l'absorption de liquides (huiles, combustibles, produits chimiques, eau, etc.) sur routes, dans les usines, aéroports, ateliers, bateaux, etc. Les risques d'incendie et d'explosion que représentent les liquides combustibles s'en trouvent réduits ainsi que le risques de chute et de glissance dus à la présence de liquides gras sur les sols. De par ses caractéristiques, il restitue un revêtement sec et non glissant après usage.
Autres utilisations possibles : litières pour animaux, désodorisant chambres froides, agent stabilisateur pour les plantes, support pour parfum.

Références :

interne Global Hygiène	R426A (Sacs de 20 kg)
EAN13	3273189072015
Nomenclature douanière	25120000

Composition et caractéristiques techniques :	Composition	Terre de Diatomée du Danemark
	Couleur	Rouge/Brun
	Densité	543 kg/m3 - 0,543
	Absorption d'eau	151%
	Absorption d'Hydrocarbures	152%
	Taux d'émission de poussières	0,60%
	Taux d'adhérence résiduelle	97,00%
	PH (solution aqueuse 10%)	5,50
	Poids spécifiques (g/cm3)	2,30
	Perte au feu à 1025°C	2%
	Température de Calcination	Supérieur à 800°C
	Produit Chimiquement Neutre	à l'exception de l'acide fluorhydrique

Mode d'emploi

1. Mettre une couche de minéral dans les lieux où il existe un risque de fuite ou pour absorber des rejets liquides déjà présents.
2. Répandre une quantité suffisante de manière à ce que le minéral ne soit pas saturé ni obscurci en surface.
3. Procéder au balayage ou au ramassage après quelques minutes. Si des traces persistent , le renouvellement de l'opération sera nécessaire

NB : le choix de la granulométrie dépendra de la nature du sol et de la fréquence des passages : terre de diatomée 05/10 calcinée = passages très fréquents et routes

Conditionnement :	Colis de	Sacs
	Poids du colis	20 kg (sacs)
	Type palette	Palette perdue 100*120
	Nombre d'UF /palette	50 sacs
	Nombre de colis /palette	50 sacs

Nota Bene : Version 20210125 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part.
Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR.