

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par CARTOUCHE (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	17,00g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 30 pt
Nombre de formats	190
Perforation	22,00cm
Laize	19,70cm

Surface / Feuille 433,40cm²

Origine France
 Ecolabel 05/002/001

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Coefficient d'absorption	6,80 g/g
Vitesse d'absorption	5,00 s
Délimitabilité	Non

COMPOSITION

pure ouate de cellulose

NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 3.800,00

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance Plié en Z

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains plié en Z allie performance et économies

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM	KRAFT	
Quantité UC	20	1	
Poids Maxi. kg	5,60		
Longueur cm	54,00	19,70	
Largeur cm	36,70	7,33	
Hauteur cm	19,70	13,50	
Code EAN	3378921293052		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	9
UV par palette	36
Hauteur palette en m	1,92
Volume UV en m3	0,0390

