

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLANC
Grammage par pli (+/-2g) 19,00g / m²
Nombre de plis 2
Gaufrage DESL 40 pt
Longueur 143,00m
Laize 22,60cm

Diamètre mandrin 43,00mm
Mandrin déchirable Non
Diamètre extérieur 18,50cm
Origine France
Ecolabel 05/02/01

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire Oui
Traitement WS Oui
Embout Oui

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)

Annexe C : Essuie-mains



Allongement longitudinal 10,00 %
Résistance sens traction > 740,00 N / m
Résistance sens traction - humide > 150,00 N / m
Résistance sens travers > 320,00 N / m
Résistance sens travers - humide > 50,00 N / m
Taux de blancheur >= 81,00 %
Azurant optique NO/NON



Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 858,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids Maxi. kg	7,37		
Longueur cm	55,50		
Largeur cm	37,00		
Hauteur cm	23,80		
Code EAN	3378921342033		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	8
UV par palette	32
Hauteur palette en m	2,05
Volume UV en m3	0,0489



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Systèmes de management de la qualité de la société MP hygiene certifiés ISO 9001 par LR.

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE
119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX FRANCE
Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38
contact@mphygiene.com
www.mphygiene.com

