

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLANC
Grammage par pli (+/-2g) 17,00g / m²
Nombre de plis 2
Gaufrage DESL 40 pt
Longueur 150,00m

Laize 18,10cm

Diamètre mandrin 43,00mm

Mandrin déchirable Non

Diamètre extérieur 19,00cm

Origine France

Ecolabel 05/02/01

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)

Annexe C : Essuie-mains



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire Oui

Traitement WS Oui

Allongement longitudinal 9,00 %

Résistance sens traction > 740,00 N / m

Résistance sens traction - humide > 150,00 N / m

Résistance sens travers > 320,00 N / m

Résistance sens travers - humide > 50,00 N / m

Taux de blancheur >= 81,00 %

Azurant optique NO/NON

Embout Oui



INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 900,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL+, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs robustes et hygiéniques EVADIS

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	EUROPE
Type	POLYFILM			UV par niveau	4
Quantité UC	6			Nombre de niveaux	11
Poids Maxi. kg	5,53			UV par palette	44
Longueur cm	57,00			Hauteur palette en m	2,27
Largeur cm	38,00			Volume UV en m3	0,0418
Hauteur cm	19,30				
Code EAN	3378921344037				



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Systèmes de management de la qualité de la société MP hygiene certifiés ISO 9001 par LR.

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE
119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX FRANCE
Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38
contact@mphygiene.com
www.mphygiene.com

