



## GIOTTO

GIOTTO-ASCIUGATUTTO 1X10

Essuie-tout mènager

**C08645**



## Détails Techniques

Matière Première	CELLULOSE 100%	Absorption par immers.%(+/- 10)	510	Nb. Formats	200
Nb. Plis	3	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	120	Longueur Rouleau (m)	44,00
Grammage par Pli (g/m <sup>2</sup> )	17,0	Res.Tract.Longit. Sèche N/m(+/-50)	630	Diamètre Rouleau (cm)	15,50
Couleur	BLANC	Res.Tract.Transv. Sèche N/m(+/-50)	350	Mandrin	D.CENTR
Point de blancheur	85	Res.Tract.Longit. Humide N/m(+/-50)	219	Diamètre Mandrin (mm)	45
Méthode de blanchiment	ECF	Res.Tract.Transv. Humide N/m(+/-50)	123	Pcs par Paquet	1
Traitement WS	OUI	Largeur Format (cm)	24,00	Paquets par Coli <sup>s</sup>	10
Gaufrage	SATIN	Longueur Format (cm)	22,00	EAN Paquet	8022650486500
Adhésion Plis	BUTTON SATIN	Perforation	OUI	EAN Colis	18022650486507



## Détails Logistiques

Dimensions Paquet (cm HxTxP)	--	Emballage Paquet	POLYTHENE	Colis par Palette	40
Dimension Colis (cm HxTxP)	24,00x77,50x31,00	Emballage Colis	POLYTHENE	Colis par Couche	4
Dimensions Palette (cm HxTxP)	255,00x120,00x80,00	Certification Palette	EPAL	Couches per Palett	10
Volume Colis (m <sup>3</sup> )	0,0576	Construction Palette	--	Demi-palette	NO



This product meets EU GPP criteria, therefore it can be offered in public tenders organized by contracting authorities.



Les données techniques ci-dessus sont issues d'études effectuées sur des articles standard et sont seulement fournies à titre d'informations. Sur demande spécifique nous pouvons vous fournir informations supplémentaires. Les mesures ont été effectuées en respectant les tolérances en vigueur.