

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	CHAMOIS
Grammage par pli	19,00g / m <sup>2</sup>
Nombre de plis	2
Gaufrage	LISSE
Nombre de formats	1 500
Perforation	30,00cm
Laize	20,90cm

Surface / Feuille	627,00cm <sup>2</sup>
Diamètre mandrin	76,50mm
Mandrin déchirable	Oui
Diamètre extérieur	30,00cm
Origine	France

## COMPOSITION

ouate de cellulose



## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Non	Allongement longitudinal	14,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction	420,00 N / m
		Résistance sens traction - humide	70,00 N / m
		Résistance sens travers	260,00 N / m
		Résistance sens travers - humide	35,00 N / m

Azurant optique NO/NON

## INFOS COMMERCIALES

### Utilisation :

Tous travaux d'essuyage industriel

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 3.000,00

### Présentation :

Essuyage industriel polyvalent

### Recommandation :

A utiliser avec les devoirs au sol ou muraux 01DB0000, 01DB1959 et 01DB0552V

### Bénéfices client :

Economique et performant Plus d'autonomie

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	2		
Poids kg	7,15		
Longueur cm	60,00		
Largeur cm	30,00		
Hauteur cm	20,90		
Code EAN	3378921867017		

## PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	6
Nombre de niveaux	10
UV par palette	60
Hauteur palette en m	2,24
Volume UV en m <sup>3</sup>	0,0383