

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLEU
 Grammage par pli (+/-1g) 17,00g / m²
 Nombre de plis 2
 Gaufrage DESL 40 pt
 Longueur 150,00m
 Laize 19,40cm

Diamètre mandrin 39,50mm
 Mandrin déchirable Non
 Diamètre extérieur 19,00cm
 Origine France
 Ecolabel 05/001/001

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire Oui
 Traitement WS Oui
 Délimitabilité Non

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains



Allongement longitudinal 10,00 %
 Résistance sens traction > 740,00 N / m
 Résistance sens traction - humide > 150,00 N / m
 Résistance sens travers > 320,00 N / m
 Résistance sens travers - humide > 50,00 N / m
 Azurant optique NO/NON



INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute résistance

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs robustes et hygiéniques
 01DE8901 01DE8401 01DE8201

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 900,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM			UV par niveau	5
Quantité UC	6			Nombre de niveaux	11
Poids Maxi. kg	5,94			UV par palette	55
Longueur cm	57,00			Hauteur palette en m	2,28
Largeur cm	38,00			Volume UV en m3	0,0420
Hauteur cm	19,40				
Code EAN	3378921214033				