

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	17,00g / m <sup>2</sup>
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Longueur	150,00m
Laize	20,00cm

Diamètre mandrin	51,00mm
Mandrin déchirable	Non
Diamètre extérieur	18,50cm
Origine	France
Ecolabel	05/002/001

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Délimitabilité	Non

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose



## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains



Allongement longitudinal	9,00 %
Résistance sens traction >	740,00 N / m
Résistance sens traction - humide >	150,00 N / m
Résistance sens travers >	320,00 N / m
Résistance sens travers - humide >	50,00 N / m
Taux de blancheur >=	81,00 %
Azurant optique	NO/NON



## INFOS COMMERCIALES

### Utilisation :

Essuie-mains à usage unique

### Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs AUTOCUT SENSORCUT TEMPO

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 900,00

### Présentation :

Issu de la technologie XCEL cet essuie-mains En rouleau allie résistance et autonomie

### Bénéfices client :

Plus de résistance \_ Plus d'autonomie Beaucoup plus économique

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids Maxi. kg	6,12		
Longueur cm	55,50		
Largeur cm	37,00		
Hauteur cm	20,00		
Code EAN	3378920002150		

## PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	5
Nombre de niveaux	11
UV par palette	55
Hauteur palette en m	2,35
Volume UV en m3	0,0411
Palette Sol / Camion Mono Réf.	28