

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par SAC (=UC)

Couleur	ROUGE/BRUN
Origine	Danemark
Densité	543kg/m ³ -0,543
Calibrage	05/10
Format	40 L

COMPOSITION

Terre de diatomée calcinée à 800°C



NORME

norme routière NF 98-190, circulaire du 29/04/2002 de la Direction des routes

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NF T 90-361 : Rétention d'eau : 151%

NF T 90-361 : Rétention d'hydrocarbure : 152%

P98-190 Annexe B : Taux d'émission de poussière < 0,50%

Référence douanière : 25051000

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :
Sur revêtement routiers.

Bénéfices client :
Sécurité optimale

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	1		
Poids kg	20,00		
Longueur cm	66,00		
Largeur cm	41,00		
Hauteur cm	13,00		
Code EAN	3273189072015		

PALETTISATION

Type de palette	100x120
UV par niveau	5
Nombre de niveaux	10
UV par palette	50
Hauteur palette en m	1,45
Volume UV en m ³	0,0352