



Protection des mains

VENICUTB00

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS ET PEU INTENSIFS

Gant anticoupsure niveau B non enduit, idéal pour l'industrie agroalimentaire



Avantages spécifiques



Durabilité

· Testé avant et après lavage : performances inchangées



Facilité d'utilisation

· Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gêne au niveau du poignet durant une utilisation prolongée



Hygiène

· Gant lavable, permettant de le réutiliser



Performance

· Grande légèreté pour une dextérité optimale



Compatibilité

· Compatible avec les aliments

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation
- Hôtellerie et restauration
- Maintenance

Certifications et normes



EN 388
3 X 4 X B



ANSI/ISEA 105-2024
A2 X X



Protège contre les risques



Coupsure



Usure



Protection des mains

VENICUTB00

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS ET PEU INTENSIFS

Gant anticoupure niveau B non enduit, idéal pour l'industrie agroalimentaire

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
B [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté non enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	SOFTnocut (Mélange HDPE /Spandex / polyamide)
Jauge	15
Caractéristique manchette	Longue manchette
Longueur de la manchette (mm)	100
Avantage supplémentaire	Reach, Lavable, Brochable, Longue manchette (>290mm)
Couleur	Bleu-Blanc
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel

Entretien du produit



Lavage x3 - 60°C

· Séchage à plat