Fiche technique

MAUBEC3SBEA - MAUBEC 3 SBEA SRC (MAUB3SBBC)

<u>Désignation:</u>

SABOT TYPE AGRO - SBEA SRC

Tailles:

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Coloris:

Blanc



 $C \in$

Descriptif:

Tige: microfibre.
Doublure: polyamide.

Première de propreté : préformée amovible - Dessus polyamide sur EVA.

Embout de protection métallique. Semelle : injectée - PU bi-densité.

Matériaux:

Voir descriptif

Points forts:

Embout résistant aux chocs et à l'écrasement 200 j.

Talon absorbeur d'énergie.

Semelage résistant aux hydrocarbures.

Instructions d'emploi:

Chaussures de sécurité à usage professionnel. Chaussures pour un usage général, adaptées pour les travaux en extérieur ou en intérieur (Agroalimentaire...)

Chaussures de sécurité SB A E SRC, classe 1 chaussure basse. Chaussures équipées d'un embout de sécurité destiné à fournir une protection contre les chocs à un niveau d'énergie équivalent à 200J et contre l'écrasement sous une charge maximum de 1500daN. Chaussures Antistatiques (A), capacité d'absorption d'énergie au talon (E). Chaussures résistantes au glissement, pour tous types de sols durs pour des usages polyvalents en intérieurs ou extérieurs (SRC). Semelle résistante aux hydrocarbures.

Limites d'utilisation:

La garantie PANOPLY® ne peut s'appliquer que pour des chaussures en bon état, utilisées sans l'adjonction d'accessoires pouvant entraîner une modification de la protection ou par une utilisation non prévue. Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus. Ces chaussures sont fournies avec une semelle de propreté amovible. Les essais ont été effectués avec cette dernière en place dans la chaussure. Par conséquence, ces chaussures doivent être portées avec la semelle de propreté. Elle ne doit être remplacée que par une semelle comparable fournie par Delta Plus. Ces chaussures ne contiennent pas de substance connue comme étant susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

Instructions de stockage :

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.



DELTA PLUS GROUP

La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France www.deltaplus.fr



UPDATE: 20/02/2013

Fiche technique

MAUBEC3SBEA - MAUBEC 3 SBEA SRC (MAUB3SBBC)

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Après chaque utilisation, laisser les chaussures non emballées dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur. Pour enlever terre et poussière, utiliser une brosse non métallique. Pour les taches, utiliser un chiffon mouillé additionné de savon si nécessaire. Pour cirer, utiliser un produit standard.

Performances:

Chaussures de sécurité SB A E SRC, classe I, conformes aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, de solidité et de souplesse et aux normes européennes EN ISO 20344:2004 / A1:2007 et EN ISO 20345:2004 / A1:2007.

• EN ISO Spécification des chaussures de sécurité à usage professionnel

20345:2004/A1:2007

SB A E : Exigences additionnelles pour applications particulières

SRC: Résistance à la glisse





La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France www.deltaplus.fr



UPDATE: 20/02/2013