



Réf. 773482

Avantages produit

AMBRE

Émulsion pour sols métallisée, non glissante.
Très haute résistance et forte brillance.

Emulsion destinée à la protection de tous types de sols lavables notamment les très souples tels que vinyls, PVC, linoleum...

Ses composants lui permettent d'atteindre un brillant exceptionnel et une très haute résistance au trafic.

Convient également aux entretiens à très haute vitesse (>1500tr/min).

Non glissante et présente une bonne résistance aux U.V.

MODE D'EMPLOI

Sur sol parfaitement décapé, sec et neutralisé à un pH compris entre 7 et 8, appliquer une ou plusieurs couches fines et croisées.

Séchage entre les couches : 30 à 45 minutes minimum.

Entretien : à l'aide d'un détergent neutre ou d'un régénérant par balayage humide ou à l'autolaveuse.

Procéder périodiquement à un entretien par spray méthode à haute ou très haute vitesse.

CARACTERISTIQUES

Densité: 1,02-1,04

pH: 8 - 9

Aspect: liquide blanc laiteux

Sécurité selon FDS : Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé.

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

CONDITIONNEMENT

773482 : Carton de 2 bidons de 5L

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Eviter les projections oculaires.

Respecter les temps de séchage.

Ne pas remettre le produit inutilisé dans le bidon.

Vérifier le pH au sol, avant la mise en émulsion.

Température d'utilisation : minimum 5°C. Stocker à l'abri du gel.

Usage réservé aux professionnels

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)



Version 220207

0 800 300 560 Service & appel gratuits

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr
HEEGEO 10 rue Louis Rodas 19100 Brive-la-Gaillarde