

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	CHAMOIS
Grammage par pli (+/-2g)	18,00g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Nombre de formats	800
Perforation	23,00cm
Laize	20,90cm

Surface / Feuille	480,70cm ²
Diamètre mandrin	61,30mm
Mandrin déchirable	Oui
Diamètre extérieur	24,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/005/001

COMPOSITION

ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)

Annexe D : Article d'essuyage industriel



EU Ecolabel : FR/004/005



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Non	Allongement longitudinal	10,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction >	400,00 N / m
		Résistance sens traction - humide >	70,00 N / m
		Résistance sens travers >	180,00 N / m
		Résistance sens travers - humide >	35,00 N / m
			%
		Azurant optique	NO/NON



INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Bobine industrielle haute resistance

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 1.600,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuyage industriel en bobine allie performance et autonomie

Recommandation :

A utiliser avec les devidoirs au sol ou muraux 01DB0000, 01DB1959 et 01DB0552V

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM			UV par niveau	10
Quantité UC	2			Nombre de niveaux	10
Poids Maxi. kg	2,77			UV par palette	100
Longueur cm	48,00			Hauteur palette en m	2,24
Largeur cm	24,00			Volume UV en m3	0,0241
Hauteur cm	20,90				
Code EAN	3378921516014				



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Systèmes de management de la qualité de la société MP hygiene certifiés ISO 9001 par LR.

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE
119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX FRANCE
Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38
contact@mphygiene.com
www.mphygiene.com

