



## TITANO

TITANO-ESSUIE TOUT 1X12

Essuie-tout mènager

**C08654N**



## Détails Techniques

Matière Première	CELLULOSE 100%	Absorption par immers.%(+/- 10)	470	Nb. Formats	275
Nb. Plis	2	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	100	Longueur Rouleau (m)	60,50
Grammage par Pli (g/m <sup>2</sup> )	19,5	Res.Tract.Longit. Sèche N/m(+/-50)	575	Diamètre Rouleau (cm)	14,20
Couleur	BLANC	Res.Tract.Transv. Sèche N/m(+/-50)	275	Mandrin	D.CENTR
Point de blancheur	85	Res.Tract.Longit. Humide N/m(+/-50)	200	Diamètre Mandrin (mm)	50
Méthode de blanchiment	ECF	Res.Tract.Transv. Humide N/m(+/-50)	78	Pcs par Paquet	1
Traitement WS	OUI	Largeur Format (cm)	24,00	Paquets par Coli <sup>s</sup>	12
Gaufrage	SATIN	Longueur Format (cm)	22,00	EAN Paquet	8022650086540
Adhésion Plis	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforation	OUI	EAN Colis	18022650086547



## Détails Logistiques

Dimensions Paquet (cm HxTxP)	--	Emballage Paquet	POLYTHENE	Colis par Palette	40
Dimension Colis (cm HxTxP)	22,00x56,80x42,60	Emballage Colis	POLYTHENE	Colis par Couche	4
Dimensions Palette (cm HxTxP)	235,00x120,00x85,20	Certification Palette	EPAL	Couches per Palett	10
Volume Colis (m <sup>3</sup> )	0,0580	Construction Palette	--	Demi-palette	NO



Tests carried out by accredited laboratory under the "AFNOR Paper Smashing: Norm NF Q 31-020:1998"



This product meets EU GPP criteria, therefore it can be offered in public tenders organized by contracting authorities.



Les données techniques ci-dessus sont issues d'études effectuées sur des articles standard et sont seulement fournies à titre d'informations. Sur demande spécifique nous pouvons vous fournir informations supplémentaires. Les mesures ont été effectuées en respectant les tolérances en vigueur.