



E-TISSUE SAND 500 -ROTOLO IND.LE 1X2

Bobine Industrielle

C58500



Détails Techniques

Matière Première	<i>E-TISSUE</i>	Absorption par immers.%(+/- 10)	480	Nb. Formats	500
Nb. Plis	3	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	100	Longueur Rouleau (m)	130,00
Grammage par Pli (g/m ²)	16,5	Res.Tract.Longit. Sèche N/m(+/-50)	653	Diamètre Rouleau (cm)	26,00
Couleur	<i>BEIGE</i>	Res.Tract.Transv. Sèche N/m(+/-50)	366	Mandrin	<i>D.CENTR</i>
Point de blancheur	48	Res.Tract.Longit. Humide N/m(+/-50)	225	Diamètre Mandrin (mm)	72
Méthode de blanchiment	--	Res.Tract.Transv. Humide N/m(+/-50)	128	Pcs par Paquet	--
Traitement WS	<i>OUI</i>	Largeur Format (cm)	24,00	Paquets par Coli ^s	2
Gaufrage	<i>SATIN</i>	Longueur Format (cm)	26,00	EAN Paquet	8022650545412
Adhésion Plis	<i>PUNTA PUNTA SYSTEM</i>	Perforation	<i>OUI</i>	EAN Colis	8022650545412



Détails Logistiques

Dimensions Paquet (cm HxTxP)	--	Emballage Paquet	<i>ABSENTE</i>	Colis par Palette	70
Dimension Colis (cm HxTxP)	24,00x56,00x28,00	Emballage Colis	<i>POLYTHENE</i>	Colis par Couche	7
Dimensions Palette (cm HxTxP)	255,00x112,00x84,00	Certification Palette	<i>EPAL</i>	Couches per Palett	10
Volume Colis (m ³)	0,0324	Construction Palette	--	Demi-palette	<i>NO</i>



This product meets EU GPP criteria, therefore it can be offered in public tenders organized by contracting authorities.



Les données techniques ci-dessus sont issues d'études effectuées sur des articles standard et sont seulement fournies à titre d'informations. Sur demande spécifique nous pouvons vous fournir informations supplémentaires. Les mesures ont été effectuées en respectant les tolérances en vigueur.